



2001 Automotivos 2001 LTDA

Produtos Automotivos

Av. Principal, 639 | Bonaças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul | PR

BOLETIM TÉCNICO

THINNER SINTÉTICO AUT16

CARACTERÍSTICA E USO PRINCIPAIS

Indicado para diluição de esmalte sintético, imobiliário e primer sintético, proporcionando um acabamento fino e brilho intenso.

ESPECIFICAÇÕES

Densidade	0,87 a 0,90g / cm ³
Cor	Incolor
Odor	Característico

COMPOSIÇÃO

Misturas de alcoóis, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, cetonas e outros aditivos de desempenho.

APLICAÇÃO

Consultar boletim do esmalte.

ARMAZENAMENTO

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.

PRECAUÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplica método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle com fabricante, tais como: preparo de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causado pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim esta sujeito a alterações, sem aviso prévio.



2001 Automotivos 2001 LTDA

Produtos Automotivos

Av. Principal, 639 | Bonaças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul | PR

Use EPIs

Atenção, produto desenvolvido para o uso de profissionais. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.