BOLETIM TÉCNICO

THINNER ANTI-BRANOUEAMENTO

Recomendado para diluição de seladora para madeira e tintas automotivas sintéticas, e a base de nitrocelulose (duco). Possui alta resistência ao branqueamento, proporcionando excelente acabamento e retenção de brilho.

ESPECIFICAÇÕES

Densidade $0.87 \text{ a } 0.90 \text{ g / cm}^3$

Cor Incolor

Odor Característico

COMPOSIÇÃO

Hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, glico-ésteres e álcoois.

APLICAÇÃO

ARMAZENAMENTO

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.

PRECAUÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem do nosso controle com fabricante.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais, causado pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Use EPIs

Atenção, produto desenvolvido para o uso de profissionais. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.